

2009年4月1日

新製品のご案内

電源重畳方式ドーム型カメラ

**NSV-D956V**

ワンケーブル VP 電源方式。屋内用ドーム型カメラ。

株式会社エルモ社(本社:名古屋市瑞穂区明前町6-14 代表取締役社長:竹内 清)は、ドーム型カメラ「NSV-D956V」を2009年4月6日より発売を開始致します。

2.0mm~5.5mmの広角バリフォーカルレンズを搭載しており、エレベータ内など狭い環境でも死角なく撮影することができます。

ドーム型カメラでは、ビデオケーブル以外に電源ケーブルを必要とする「QD4001N」を販売しておりますが、本製品「NSV-D956V」は、ビデオケーブル一本で電源も供給する、VP電源方式を採用しております。

エルモ社のVP電源方式のカメラシリーズ『V-HORIZON』の1機種になり、箱型カメラと組み合わせたシステム構築が可能になります。

また、小型でシンプルな外観から、インテリア性を重視する一般企業のエントランスなどでも、ご活用頂けます。



NSV-D956V 筐体イメージ (スモークカバー標準装備)

**発売の概要**

製品コード	製品名	型番	定価(税込)	発売日	年間生産台数
【2862】	ドーム型カメラ	NSV-D956V	113,400	2009年4月6日	1,000台

### 新製品 NSV-D956V の特徴

- **直径 120mmのスマート設計**  
別途アクセサリ※にて、埋め込み設置も可能です。



※専用埋め込み金具 VA-DK02 定価¥20,000(税別)

- **解像度は、540TV本**  
撮像素子は、1/4 インチカラーCCD を採用。
- **2.0~5.5mm/バリフォーカルレンズ搭載**  
屋内の環境であれば、狭い場所から広い場所まで対応します。

### NSV-D956V 仕様概要

電源仕様	専用 VP 多重電源ユニットより電源供給
消費電力	2.6W
撮像素子	1/4 インチ カラーCCD
解像度	水平 540TV 本(typical) 垂直:350TV 本
最低被写体照度	2.0lx(F0.95、AGC 最大、カラーモード、スモークドームカバー)
逆光補正(BLC)	多分割評価測光(標準/高)/中央重点測光/切
フリッカ補正	入/切(入:1/100 秒電子シャッター)
ホワイトバランス	自動/手動(赤、青 調整)
映像出力	1.0V(p-p)/75Ω VP 多重方式 BNCX1
モニタ出力	1.0V(p-p)/75Ω モニター用出力ピン
レンズ	f=2~5.5mm F0.95~1.6
水平画角	106° (広角)~39° (望遠)
外形寸法・質量	直径:φ120mm、高さ103.5mm、ドーム径99.8mm 約420g

### 使い分けるエルモ社のドームカメラ 他ラインナップ

屋外用ドーム型カメラ  
NSV-WD900V 【2828-3】



防滴規格 IP66。  
ワイドダイナミックレンジ。

DC12V電源ドーム型カメラ  
QD4001N 【2833-2】



耐衝撃加工。  
1.74mm広角レンズ。

V-HORIZON シリーズ ラインナップ

V-HORIZON

専用電源ユニット  
NVC-40P/90P

---



カメラ 4 台用、9 台用、2 タイプあります。

高感度カメラ  
NSV-2130 【2830-3】

---



ハウジングケース一体型。  
防滴規格 IP66。

ドーム型カメラ  
NSV-956V 【2862】

**NEW**



2.0~5.5mmバリエーション搭載。  
埋め込み可能。(別途オプション)

箱型カメラ  
NSV-D672 【2829-3】

---



分割逆光補正機能あり。  
最低被写体照度、0.5lx。

屋外用ドーム型カメラ  
NSV-WD900V 【2828-3】

---



防滴規格 IP66。  
ワイドダイナミックレンジ。

◆この件に関するお問い合わせ先：

株式会社 エルモ社 営業促進グループ TEL:(052)811-5131

◆製品に関する詳しい情報：

<http://www.elmo.co.jp/product/camera/security/index.html>

◆商標注記：

「ELMO」「FOCUS ON THE FUTURE」は株式会社エルモ社の商標です。  
その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

◆本プレスリリースの情報（製品価格、製品仕様、発売日 等）は、発表日現在の情報です。  
予告なしに変更される可能性もありますので、予めご了承下さい。